

## Produktblad Procab CAB480/5 IEC-IEC

Komplett 230V skarvkabel med IEC-kontakter, hona / hane. Kabeln är 3x1.5mm med en maxström på 16A. Bra problemlösare vid t.ex. installation av LED-armaturer, för vidaredistribution av ström mellan armaturer.



**ST5630680261 Procab CAB480/5 IEC-IEC 295 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad CAB442 Powercon Shuko hane 1,5m

CAB442 - PROCAB  
Powercon (NAC3FCA Cable connector, quick lock med securing lever, A-  
typ för power-in, screw terminals) - Schuko hane, 1,5 meter. 3x1.5mm kabel.



**ST5630680139 CAB442 Powercon Shuko hane 1,5m 356.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Procab CAB480/1 IEC-IEC

Komplett 230V skarvkabel med IEC-kontakter, hona / hane. Kabeln är 3x1.5mm med en maxström på 16A. Bra problemlösare vid t.ex. installation av LED-armaturer, för vidaredistribution av ström mellan armaturer.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Längd: 1m  
Kontakter: IEC ho/ha (apparatkabelstyp)  
3 x 1,5 mm

**ST5630680162 Procab CAB480/1 IEC-IEC 100 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Procab CAB480/1.5 IEC-IEC

Komplett 230V skarvkabel med IEC-kontakter, hona / hane. Kabeln är 3x1.5mm med en maxström på 16A. Bra problemlösare vid t.ex. installation av LED-armaturer, för vidaredistribution av ström mellan armaturer.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Längd: 1,5m  
Kontakter: IEC ho/ha (apparatkabelstyp)  
3 x 1,5 mm

**ST5630680170 Procab CAB480/1.5 IEC-IEC 120 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad NKE6S-1 Cat 6 Neutrik EtherCON-serien

NKE6S-1 Cat6 Kablage färdigmonterat 1m EtherCON-serien



**SEN1416 NKE6S-1 Cat 6 Neutrik EtherCON-serien 583.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Procable REF953

Procable REF953, kontakterat AES/DMX-kablage, 100 ohm. Slitstarkt och kontakterat kablage, anpassad för digitala signaler/fyrkantsvåg med en impedans av 110 ohm. Kabeln är smidig och följsam och passar för såväl fast installation som för mobilt bruk. Kontakterna är helgjutna, vilket gör att kablaget står emot belastning, fukt och slitage ännu bättre.



REF953 har guldpläterade 3-poliga XLR-kontakter som är utformade på så sätt att jorden (stift 1) är den som först får kontakt vid anslutning.

**ST35100680361 Procable Ref953 Meter:10, 260 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

**ST55100680387 Procable Ref953 Meter:20, 445 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager