

## Produktblad AUDAC EPA104

AUDAC EPA104 Klass-D slutsteg 4x100W/4 ohm,  
delningsfilter & fläktlöst

Audac EPA104 är ett 4-kanals klass D-slutsteg som är  
designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll.  
Steket är anpassat för 19 tum montage, 1HE.



Steket är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till  
standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då  
mindre än 1 watt i standbyläget. Steket arbetar med  
konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA104 har fyra fullrange-kanaler, men steget kan även  
arbeta som 2-kanals i bryggat läge, eller med det interna  
delningsfiltret kan det fungera som ett 3-kanals steg i  
kombination med en separat subbas. Signalen delas då  
vid 120 Hz till subbas respektive toppar.

Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-,  
överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna  
har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-  
plint.

- \* 4 x 100W / 4 ohm
  - \* Energy Star 3.0-certifierad
  - \* Internt delningsfilter - för sub/topp (deln frekv 120 Hz)
  - \* Fläktlöst / tyst under drift
  - \* Klass-D steg
  - \* Bryggbart
  - \* Monteringsdjup: 330mm
- <ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Vikt:  
4,5kg </li> <li> Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)  
</li> <li> Stereo / 8 ohm: 4 x 50W </li> <li> Stereo  
/ 4 ohm: 4 x 100W </li> <li> Bryggat i 8 ohm: 2 x  
200W </li> <li> S/N: större än 90 dB </li> <li>  
THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 % </li> <li> Internt  
delningsfilter </li> <li> Parallell och bryggbart </li>  
<li> Ingångskontakt: 3-polig XLR hona </li> <li>  
Utgångskontakt: Euroblock plint </li> </ul>

**ST1120740418 AUDAC EPA104 9295 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar