

## Produktblad AUDAC EPA152

AUDAC EPA152 Klass-D slutsteg 2x150W/4 ohm, fläktlöst  
Audac EPA152 är ett 2-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.



Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA152 kan bryggas eller köras parallellt. Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna och vidarelänkning har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint, samt Speakon.

- \* 2 x 150W / 4 ohm
- \* Energy Star 3.0-certifierad
- \* Fläktlöst / tyst under drift
- \* Klass-D steg
- \* Bryggbart
- \* Monteringsdjup: 330mm
- <ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Vikt: 4,1kg </li> <li> Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE) </li> <li> Stereo / 8 ohm: 2 x 80W </li> <li> Stereo / 4 ohm: 2 x 150W </li> <li> Bryggat i 8 ohm: 1 x 300W </li> <li> S/N: större än 90 dB </li> <li> THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 % </li> <li> Internt delningsfilter </li> <li> Parallell och bryggbart </li> <li> Ingångskontakt: 3-polig XLR hona </li> <li> Utgångskontakt: Euroblock plint + Speakon </li> </ul>

**ST1120740426 AUDAC EPA152 7245 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar