

## Produktblad AUDAC EPA252

AUDAC EPA252 Klass-D slutsteg 2x250W/4 ohm, fläktlöst  
Audac EPA252 är ett 2-kanals klass D-slutsteg som är  
designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll.  
Steket är anpassat för 19 tum montage, 1HE.



Steket är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till  
standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då  
mindre än 1 watt i standbyläget. Steket arbetar med  
konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA252 kan bryggas eller köras parallellt.  
Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-,  
överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna  
och vidarelänkning har 3-poliga XLR-kontakter och  
utgångarna har Euroblock-plint, samt Speakon.

- \* 2 x 250W / 4 ohm
  - \* Energy Star 3.0-certifierad
  - \* Fläktlöst / tyst under drift
  - \* Klass-D steg
  - \* Bryggbart
  - \* Monteringsdjup: 330mm
- <ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Vikt:  
4,35kg </li> <li> Dimension: 482x44x330mm (19"  
1HE) </li> <li> Stereo / 8 ohm: 2 x 130W </li> <li>  
Stereo / 4 ohm: 2 x 250W </li> <li> Bryggat i 8 ohm: 1  
x 500W </li> <li> S/N: större än 90 dB </li> <li>  
THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 % </li> <li>  
Parallell och bryggbart </li> <li> Ingångskontakt: 3-  
polig XLR hona </li> <li> Utgångskontakt: Euroblock  
plint + Speakon </li> </ul>

**ST1120740434 AUDAC EPA252 8845 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar