

## Produktblad Audac PMQ480

Audac PMQ480 100V DSP-slutsteg, 4x480W, 100V + 8 ohm, RS232

Audac PMQ480 är ett fyrkanals-steg för 100V och 8 ohm. Steget är försedd med en WaveDynamics™ DSP-processor, vilket ger bl.a. aktiv delning, 7-bands EQ, limiter, bass-boost, delay m.m.



All inställning görs via den enkelt navigerbara 2,5" frontskärmen. Åtkomst kan ges på två olika nivåer (User & Administrator) med lösenord eller USB-nyckelskydd.

Konfigurationen görs ännu enklare med hjälp av de nedladdningsbara högtalarprofilerna och/eller fullständiga systemkonfigurationer som kan väljas från ett bibliotek och laddas upp med ett USB-minne.

Stor ingångsflexibilitet med den interna ingångsval-matrisen. Varje kanal är individuellt ställbar mellan 100V- eller 8 ohms last, vilket underlättar ljud-distribution av 100V högtalare i kombination med t.ex. en lågohms-bas.

XLR- eller 3,81mm Euroblock-ingångar, Euroblock-plint (5,08mm) ut. PMQ480 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron. Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analoogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

- \* 4-kanals DSP steg
- \* 4 x 480W
- \* Full DSP per kanal
- \* 100V + 8 ohm, individuellt valbar / kanal
- \* Låsbar Display
- \* RS232-kompatibel
- \* Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör)

<ul> <li> Antal kanaler: 4 </li> <li> Mått: 482x88x420mm (W x H x D) </li> <li> Vikt: 8,5 kg </li> <li> Uteffekt: 4 x 480W (100V alt. minimum 8 ohm) </li> <li> Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz </li> <li> Förstärkarteknologi: Klass-D </li> <li> Temperaturstyrd fläkt </li> <li> Full DSP / varje kanal </li> <li> Kortslutningsskydd </li> <li> Överhettningsskydd </li> <li> Överbelastningsskydd </li> <li> Signallimiter </li> <li> Delningsfilter: Butterworth, Bessel & Linkwitz-Riley 12/24dB </li> <li> 7-bands parametrisk EQ </li> <li> Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter) </li> <li> Ingångskontakt: 3-pol XLR + Euroblock, balanserad </li> <li> Utgångskontakt: Euroblock plint (5.08mm) </li> <li> Ingångsmatris </li> <li> RS232-kompatibel </li> <li> Dante-kompatibel: ANI44, tillbehör </li> </ul>

**ST1120740475 Audac PMQ480 20480 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar