

## Produktblad Audac COM-12 120W AMP 100V

Audac COM-12, 19" linjeslutsteg (100V) med 5 zone-utgångar

Spänning: 230V/50Hz

Vikt: 9,76 kg

Dimension: 420x88x320 mm (19" 2HE med vinkl)

Maximal effektkonsumtion: 170W

THD vid 1 kHz: Mindre än 0,5%

S/N: 90dB vid 1kHz



### Ingångar:

4 mikrofoningångar (2 med phantom-möjlighet)

2 line-ingångar/stereo, obalanserade

2 line-ingångar/mono, bal. (prioritet + phantom) 1 länk-ingång

1 remote mikrofoningång

Möjlighet att ansluta telefonlinje

Volymkontroll för alla ingångskanaler

### Utgångar:

Antal Zone-utgångar: 5 (100V/83 ohm)

1 lågimpedansutgång (4 ohm)

1 pre-amp utgång

1 länkutgång

COM-12 är ett linjeslutsteg med totalt fem olika zone-utgångar. Steget har ett flertal ingångar för CD-växlare, radio, extern pre-amp/mixer, mikrofon mm.

COM-12 är ett idealiskt val för ljuddistribution i offentliga och kommersiella lokaler som församlingshus, biografer, butiker, skolor, gym, offentliga lokaler m.m. COM-12 kan rackmonteras (19" 2HE), rackvinklar medföljer.

**ST1120740020 Audac COM-12 120W AMP 100V 9310 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar