

Produktblad AUDAC FX3.15

AUDAC FX3.15 Hornladdad 3-vägs topphögtalare 750W RMS

FX-serien är ett mångsidigt och kraftfullt ljudsystem för installationer där det krävs rejäla ljudtryck. Serien består av topphögtalaren FX3.15 som är en 3-vägs hornhögtalare samt den hornladdade basen FX1.18. Tillsammans utgör de ett mycket kraftfullt modulsystem som kan skalas och anpassas till varje unik tillämpning.

De kompakta högtalarlådorna är behandlade med vädertålig och reptålig DuraCoat färg och är bestyckade med åtta bärhandtag för enkel transport och montering. Den kraftiga metallramen säkerställer en trygg sammankoppling av flera högtalarlådor och systemet kan både takhängas och stackas på golv.

FX3.15 är topphögtalaren i familjen och är en mycket kraftfull 3-vägs högtalare med en 15" hornladdad mid-bas, ett 6" mid-element samt en 1,75" PEEK (Polyether ether ketone) kompressionsdriver diskant.

Hornet har en spridningsvinkel på 90° x 40° (både mid och diskant) och kan roteras för bästa spridning både i horisontell och vertikal montering av högtalaren.

Maximal totaleffekt är 1500W och en normaleffekt på 750W RMS.

Högtalaren skall delas aktivt dvs varje element behöver sitt eget slutsteg där midbasen kräver 500W, mid-elementet 200W och diskanten 50W RMS.

Anslutning till förstärkare sker med två 8-pols Speakon, vilket möjliggör vidarelänkning när flera högtalare används i samma system.

- * 3-vägs högtalare
 - * 15" + 6" + 1,75"
 - * 90° x 40°
 - * Kan flygas, tak- och golvmonteras
- Effekttålighet: 750W RMS / 1500W max
 - Frekvensomfång (±3 dB): 130 Hz - 20 kHz
 - Frekvensomfång (±10 dB): 85 Hz - 20 kHz
 - Ljudtryck (Max W/1m): 134 dB Känslighet (1W/1m): 105 dB IP klassning: IPx5 Impedans: 8 ohm Mått (BxHxD): 714 x 456 x 580 mm Vikt: 47,5 kg
 -

ST1200741112 AUDAC FX3.15 35960 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

