

Produktblad Audac ARU204

Audac ARU204 4-vägs relä, DIN-montering

Audac ARU204 är speciellt designad med flexibilitet och funktionalitet i åtanke. Reläet kan styras via Audac TouchTM appen, triggbara paging-mik:ar eller med annan extern trigging.

Med ARU204 kan man växla mellan ljudkällor, signalvägar (balanserade monosignaler såväl som obalanserade stereosignaler) eller för att aktivera mekaniska enheter som t.ex. dörrlås, motoriserade projektordukar m.m. Normala öppna och normalt stängda kontakter tillhandahålls.



TCP-IP gör det möjligt att styra ARU204 över ett befintligt Ethernet-nätverk via en integrerad HTML5-webbserver, vilket ger full kontroll via alla anslutna stationära- eller bärbara datorer, eller andra smarta enheter. ABS-hölje samt anpassad för montering på standard DIN-skena. DIN-skena i 19 tum utförande samt PSU/nättdel finns som tillbehör.

- 4-vägs relä
- DIN-montering
- Styrning via RS-485, TCP/IP & manuell trigg
- Styrbar via Audac Touch2TM appen
- Max kabellängd: 300m
- Kabelkrav: UTP CAT5E eller bättre

Antal relä:	4
Kontakttyp:	Normalt öppen, normalt sluten
Styrning:	Manuell trigg, RS-485, TCP/IP
Styrning via appen Audac TouchTM	
Anslutning/styrning:	RJ45 (Ethernet) 1 x RJ45 (RS-485 + Audio)
Anslutning/signal:	Euroblock
Strömförsörjning:	24V DC, 6W/0,25A (max), tillbehör
Dimension:	110 x 90 x 60 mm (W x H x D)
Vikt:	0,2kg
Material:	ABS
Kabelkrav:	UTP CAT5E
DIN-montage	
Anslutningstandard:	TIA/EIA T568B
Levereras utan trafo	

ST1110740022 Audac ARU204 3960 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar