

Produktblad Mikrofonkabel LK04N7

Mikrofonkabel StarQuad 7mm dubbelskärmad med jordtråd, svart. Säljes per meter

No Image
Available

IN160004 Mikrofonkabel LK04N7 33.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Mikrofonkabel LK02N6S2

Mikrofonkabel 6mm dubbelskärmad med jordtråd, svart.

No Image
Available

IN160006 Mikrofonkabel LK02N6S2 25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Mikrofonkabel LK02N2A Installationskabel

Installationskabel 2.7 mm aluminiumfolieskärm med extra jordtråd, svart.

No Image
Available

IN502021001 Mikrofonkabel LK02N2A Installationskabel 17.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad 2x2.5m² förtent vit högtalarkabel

Bostrom Cables förtent högtalarkabel 2x2,5 vit



Följsam 2 x 2,5 mm² högtalarkabel för applikationer med högre effekt.

Trådtjocklek: 25/100-dels mm

Resistans: 0,007 ohm/m

Vikt: 68 g/m

Mått: 3,9 x 8,0 mm

Bobin: 200 meter

Kabeln är förtent, vilket motverkar korrosion.

Köldbeständig ned till -35°C.

Pris per meter

ST5000040187 2x2.5m² förtent vit högtalarkabel 26.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad MC105 mikrofon/signalkabel

Procable MC105, mikrofon/signalkabel "installation"



Skärmad signal/mikrofonkabel för fast installation. Den rejäla skärmen gör att kabeln kan installeras i miljöer där det finns störkällor som dimmers, motorer, strömkablar m.m.

Data MC-105:

Signalledare: 2 x 7 trådar x 0,15 mm

Ytterdiameter: 3,5 mm

100% skärmad

Ytterhölje: Flexibel PVC

Isolation: PE 1,5mm

Kapacitans ledare/ledare: 54pF/m

Kapacitans ledare/skärm: 98pF/m

Resistans: 13,75 ohm/100m

Arbetstemperatur: -25 till + 70 grader

Bobin: 100m

Pris per 100 meter rulle

ST5020680020 MC105 mikrofon/signalkabel Färg:Vit, 12.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Procab MC305 mikrofonkabel 100 m

Procable MC305, mikrofon/signalkabel "scen"

Stiltstark och väl skärmad signal/mikrofonkabel för både fasta och mobila applikationer, både inom- och utomhus. Den rejäla skärmen gör att kabeln kan användas i miljöer där det finns störkällor som dimmers, motorer, strömkablar m.m.



Finns i olika färger.

Data MC-305:

Signalledare: 2 x 20 trådar x 0,12 mm

Ytterdiameter: 6 mm

100% skärmad

Ytterhölje: Flexibel PVC

Isolation: PE 2mm

Kapacitans ledare/ledare: 63pF/m

Kapacitans ledare/skärm: 115pF/m

Resistans: 7,9 ohm/100m

Arbetstemperatur: -25 till + 70 grader

Bobin: 100m

Pris per 100 meter rulle

ST5020680012 Procab MC305 mikrofonkabel 100 m Färg:Svart, 18.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind WSNPVC

WSNPVC Kraftig enkelledare med skärm, 60 m rulle.

XL1957160 Whirlwind WSNPVC 2295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

whirlwind

Produktblad
Amp MC08-BK

Tvåledare med virad skärm, mjuk och smidig. Svart. 100m rulle. Pris per meter



XL3905390 Amp MC08-BK 20 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
