

Produktblad Whirlwind STF

Svart kvalitetskabel med XLR-hona i metall samt balanserad telekontakt i metall.



XL1955503 STF03 Längd:0,9 m, 745 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955506 STF06 Längd:1,8 m, 880 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955510 STF10 Längd:3 m, 975 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955515 STF15 Längd:4,5 m, 1075 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955525 STF25 Längd:7,6 m, 1320 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind STM

Svart kvalitetskabel med XLR-hane i metall samt balanserad telekontakt i metall.



XL1955603 STM03 Längd:0,9, 710 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955606 STM06 Längd:1,8, 815 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955610 STM10 Längd:3 m, 945 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955615 STM15 Längd:4,5 m, 1050 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955625 STM25 Längd:7,6 m, 1285 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp PM3

Svart kabel med XLR-hona i metall och belastningsskyddav gummi.
Obalanserad telekontakti metall med belastningsskydd av metall.



XL3915310 PM-3/10 Längd:3 m, 170 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915325 PM-3/25 Längd:7,5 m, 275 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915333 PM-3/33 Längd:10 m, 195 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp TF

Svart kabel med XLR-hona i metall och belastningsskyddav gummi.
Balanserad telekontakti metall och belastningsskydd av gummi.



XL3915010 TF-1 Längd:1 m, 150 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915020 TF-2 Längd:2m, 170 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915030 TF-3 Längd:3 m, 190 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915060 TF-6 Längd:6 m, 265 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp PM5

Svart kabel med XLR-hane i metall och belastningsskyddav gummi.
Obalanserad telekontakti metall och belastningsskydd av metall.



XL3915510 PM-5/10 Längd:3 m, 160 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915525 PM-5/25 Längd:7,5 m, 265 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp TM

Svart kabel med XLR-hane i metall och belastningsskydd av gummi.
Balanserad telekontakt i metall och belastningsskydd av gummi.



XL3915110 TM-1 Längd:1 m, 150 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915120 TM-2 Längd:2m, 170 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915130 TM-3 Längd:3 m, 200 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915145 TM-4.5 Längd:4.5m, 215 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915160 TM-6 Längd:6 m, 245 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad HotLine HOT XLR - Tele

Svart kabel med kontakt i metall och belastningsskydd av mjuk plast och metall.



XL3916320 HOT-20H Längd:6 m, 295 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CAB900 XLR hona-mono tele

CAB900, signalkabel XLR hona - mono tele. Obalanserad.

Slitstarkt XLR-telekablage. Kabeln som används är Procan MC305, vilket gör att kabeln är mycket väl skrämad och kan användas i de flesta miljöer, såväl inom- och utomhus. Arbetstemperatur: -25°C till +70°C.



ST015100680189 CAB900 XLR hona-tele kabel Längd:3m, 83.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

ST115100680197 CAB900 XLR hona-tele kabel Längd:5m, 78.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

ST215100680171 CAB900 XLR hona-tele kabel Längd:10m, 128.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad CAB724 XLR hane - stereo tele

CAB724, balanserad signalkabel XLR hane - stereo tele. Längd 1,5 m.

Slitstarkt XLR-tele kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC305, vilket gör att kabeln är mycket väl skärmad och kan användas i de flesta miljöer, såväl inom- och utomhus. Arbetstemperaturer: -25°C till +70°C.



ST5100680544 CAB724 XLR hane - stereo tele 170 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad CAB723 XLR hona - stereo tele

CAB723, Balanserad signalkabel XLR hona - stereo tele. Längd 1,5 m.

Slitstarkt XLR-tele kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC305, vilket gör att kabeln är mycket väl skärmad och kan användas i de flesta miljöer, såväl inom- som utomhus. Arbetstemperatur: -25°C till +70°C.



ST5100680536 CAB723 XLR hona - stereo tele 87.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager
