

Produktblad Kabelvinda förvaringsvinda

Kabelvinda. Slagtålig plast och stativ av stålrör. Rymmer ca 50 m 3G1.5 mm² kabel.



CO327005 Kabelvinda förvaringsvinda 448.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Kabelvinda MCR-2

Professionell tom kabeltrumma, för kablar med en längd på upp till 50m

Robust svartlackerad version, lämplig för scenapplikationer
Hög stabilitet och soliditet på grund av stålrör bur-typ bottenram
Med kabel vägledning
2 inställningar lägen
Metal rulle Ø 240mm, med vev
Mått: 315x295x300mm
Vikt: 3.1kg



MO252510 Kabelvinda MCR-2 678.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ProCab CDM310

ProCab CDM310 Tom kabelvinda med friktionsbroms, Ø 312 x 120mm
Procab CDM310 kabelvinda tillverkad i ett starkt och slagtåligt material.
Ramkonstruktionen är tillverkad i polykarbonat och trumman är gjord i polyeten. Det gör vindan styktålig, men med fördelen av låg egenvikt (1,8kg).
Ergonomiskt handtag och stabilt fotstöd. Försedd med infälld friktionsbroms.

Trummans dimension är Ø 312mm och klarar av mikrofonkabel av standarddiameter (Ø 6.5mm) med en maxlängd på 140m.

På trummans front finns en sidobygel för sling/länk-kabel, men den kan bytas ut till en av Procabs många centrumplattor. Med valfri centrumplatta kan vindan kan specificeras efter kablage och anslutningsbehov.

 HxBxD: 392x312x234mm Vikt: 1,8 kg
 Trumma innerdiameter: Ø 171mm Trumma ytterdiameter: Ø 312mm Trumm djup: 120mm



ST5700680050 ProCab CDM310 1215 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CRP280

ProCab CRP280 Centrumplatta med låsbar lucka / CDM-vindor

Procab CRP280 är en centrumplatta med låsbar "slam-lock" lucka, för att skydda sling-kabeln eller andra korta anslutningskablage. Passar Procabs CDM310 och den större CDM380-modellen.

- * "Slam-lock" lås
- * Skyddar sling-kablage
- * Passar CDM310 / CDM380



ST5820680022 ProCab CRP280 248.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CRP301 Centrumplatta till CDM300

CRP301 är en centrumplatta för Procabs tomvinda, CDM300. CRP301 har plats för 1 x D-Size-kontakt.



ST5800680083 ProCab CRP301 Centrumplatta till CDM300 130 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CRP304 Centrumplatta för CDM300

CRP304 är en centrumplatta för Procabs tomvinda, CDM300. CRP304 har plats för 4 x D-Size-kontakter.



ST5800680109 ProCab CRP304 Centrumplatta för CDM300 173.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX102/100

ProCab PRX102/100 Komplet vinda med 100m balanserad mikkabel, Neutrik XLR

Procab PRX102/100 är en högflexibel balanserad mikrofonkabel monterad på den tåliga vindan CDM310, men infälld friktionsbroms.



Kabeln är dubbelskärmad med en flexibel PVC-yttermantel som garanterar en hög flexibilitet och tillförlitlighet för mobila applikationer. Kabeln har en diameter på 6mm (24AWG).

Kabeländan har en monterad Neutrik 3-polig XLR hane (NC3MXX-BAG) medans chasssidan är försedd med både en 3-polig hane & hona (Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX) med möjlighet till linktrough.

- * 100m kontakterad mikrofonkabel / vinda
- * Robust lättviktsvinda med broms
- * Högflexibel kabel
- * 6mm ytterdiameter
- * Neutrik-kontakter

 Kabeltyp: Mik-kabel, balanserad Kabeldiameter: 6mm Kabellängd: 1000m Kontakt/kabel: Neutrik NC3MXX-BAG, 3-pols hane Kontakt/chassi: Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX, 3-pols ho/ha Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm

ST5100682664 ProCab PRX102/100 4450 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX102/50

ProCab PRX102/50 Komplet vinda med 50m balanserad mikkabel, Neutrik XLR

Procab PRX102/50 är en högflexibel balanserad mikrofonkabel monterad på den tåliga vindan CDM310, men infälld friktionsbroms.



Kabeln är dubbelskärmad med en flexibel PVC-yttermantel som garanterar en hög flexibilitet och tillförlitlighet för mobila applikationer. Kabeln har en diameter på 6mm (24AWG).

Kabeländan har en monterad Neutrik 3-polig XLR hane (NC3MXX-BAG) medans chasssidan är försedd med både en 3-polig hane & hona (Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX) med möjlighet till linktrough.

- * 50m kontakterad mikrofonkabel / vinda
- * Robust lättviktsvinda med broms
- * Högflexibel kabel
- * 6mm ytterdiameter
- * Neutrik-kontakter

 Kabeltyp: Mik-kabel, balanserad Kabeldiameter: 6mm Kabellängd: 50m Kontakt/kabel: Neutrik NC3MXX-BAG, 3-pols hane

Kontakt/chassi: Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX, 3-pols ho/ha
Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm

ST5100682656 ProCab PRX102/50 3975 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX160/100

ProCab PRX160/100 Komplet vinda, flexibel coax/SDI, 100m, Neutrik BNC-kontakter

Procab PRX160/50 är en högflexibel 75 ohms coax-kabel för bild/video överföring som analog video, som såväl HDTV, digital SDI och HD-SDI. Kabeln är monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms).



Se separat datablad för alla specifikationer under support-fliken.

- * 100m komplett vinda
- * 75Ω; koaxialkabel
- * Högflexibel / Skärmd kabel
- * Neutrik HD BNC-kontakter (NBNC75BYY11, NBB75DSG)
- * HD-SDI upp till 85m
- * 3G-SDI upp till 58m
- * Ytterdiameter: 7,6mm
- * Krympslang för märkning (60mm)

ST5110680252 ProCab PRX160/100 7515 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX160/50

ProCab PRX160/50 Komplet vinda, flexibel coax/SDI, 50m, Neutrik BNC-kontakter

Procab PRX160/50 är en högflexibel 75 ohms coax-kabel för bild/video överföring som analog video, som såväl HDTV, digital SDI och HD-SDI. Kabeln är monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms).



Se separat datablad för alla specifikationer under support-fliken.

- * 50m komplett vinda
- * 75Ω; koaxialkabel
- * Högflexibel / Skärmd kabel
- * Neutrik HD BNC-kontakter (NBNC75BYY11, NBB75DSG)
- * HD-SDI upp till 85m
- * 3G-SDI upp till 58m
- * Ytterdiameter: 7,6mm
- * Krympslang för märkning (60mm)

ST5110680245 ProCab PRX160/50 4925 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX222/50

ProCab PRX222/50 Komplet vinda med 50m balanserad stereokabel, Neutrik XLR

Procab PRX222/50 är en högflexibel balanserad stereokabel monterad på den tåliga vindan CDM310, men infälld friktionsbroms.



Kabeln är dubbelskärmad med en flexibel PVC-yttermantel som garanterar en hög flexibilitet och tillförlitlighet för mobila applikationer. Kabeln har en diameter på 8.8mm (24AWG). Kabeländan separeras med en längd av 500 mm och möts i en break-out gjutning med stålögla, för dragavlastning.

Kabeländan har två monterade Neutrik 3-polig XLR hanar (NC3MXX-BAG) medans chassidan är försedd med dubbla 3-poliga chassihonor- och hanar (Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX) med möjlighet till linktrough.

- * 50m kontakterad stereo line-kabel / vinda
- * Robust lättviktsvinda med broms
- * Högflexibel kabel
- * Förstärkt kabel break-out (wire-ögla)
- * 8,8mm ytterdiameter
- * Förmonterad krympslang / egen märkning
- * Neutrik-kontakter

 Kabeltyp: Stereokabel, balanserad Kabeldiameter: 8.8mm Kabellängd: 50m Kontakt/kabel: Neutrik NC3MXX-BAG, 3-pols hane (x2) Kontakt/chassi: Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX, 3-pols ho/ha (x2) Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm

ST5100682649 ProCab PRX222/50 5090 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX350/50

ProCab PRX350/50 50M DMX / AES-EBU-kabel, 1-pars / 3-polig Neutrik XLR

Procab PRX350 är en högflexibel 110Ω DMX-AES-kabel (Procab PMX222) uppspolad på den tåliga vindan CDM310, men infälld friktionsbroms.



Kabeln Procab PMX222 är 1-pars, dubbelskärmad med förtenta signalledare och skärm bestående av förtent kopparfläta samt aluminiumfolie, vilket ger en avskärmning anpassad för professionell användning i mycket krävande applikationer. Kabelns diameter är 6,5mm med antracitgrå finish, som gör det enkelt att urskilja 110Ω kabeln från mikrofonkablar.

Kabeländan har en monterad Neutrik 3-polig XLR hane (NC3MXX-BAG) medans chassidan är försedd med både en 3-polig hane & hona (Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX).

- * 50m kontakterad DMX (AES-EBU) kabel / vinda
- * Robust lättviktsvinda med broms

- * Högflexibel & dubbelskärmad kabel
- * 110 ohm
- * 6,5 mm ytterdiameter
- * Förmonterad krympslang / egen märkning
- * Neutrik-kontakter
 - Kabeltyp: DMX, AES-EBU Impedans: 110 ohm Kabeldiameter: 6,5mm Kabellängd: 50m Kontakt/kabel: Neutrik NC3MXX-BAG, 3-pols hane Kontakt/chassi: Neutrik NC3FDLX, NC3MDLX, 3-pols ho/ha Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm

ST5100682631 ProCab PRX350/50 4095 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX606/70

ProCab PRX606/70 Komplet vinda med sling, CAT6 kabel, 70m

Procab PRX606/70 är en högflexibel CAT6 U / UTP-kabel monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms), med totalt 5m sling uppspolad på sidobygeln. Sling-längden ingår i totallängden.



Båda ändarna avslutas med RJ45-kontakter (hanar), vilket gör direktanslutning från sändningsändan till mottagningsändan utan behov av ytterligare anslutningar eller kablage. Kontakterna är försedda med löstagbara brytskydd, vilket möjliggör montering av Neutrik Ethercon kontaktdonsskal som NE8MC-B (tillbehör).

Kabeln stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit.

- * 70m kontakterad CAT6U/UTPkabel med sling
- * Robust lättviktsvinda med broms
- * 5m kontakterad sling
- * 6,6mm ytterdiameter
- * Förmonterad krympslang / egen märkning
- * RJ45-kontakter (hane x 2)

 Kabeltyp: CAT6 UTP Kabellängd: 70m
 Kontakter: RJ45 med löstagbart brytskydd Längd/sling: 5m
 Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm
Stöder upp till 10GBase-T gigabit

ST5100682672 ProCab PRX606/70 4615 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX606/90

ProCab PRX606/90 Komplet vinda med sling, CAT6 kabel, 90m

Procab PRX606/90 är en högflexibel CAT6 U / UTP-kabel monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms), med totalt 5m sling uppspolad på sidobygeln. Sling-längden ingår i totallängden.



Båda ändarna avslutas med RJ45-kontakter (hanar), vilket gör direktanslutning från sändningsändan till mottagningsändan utan behov av ytterligare anslutningar eller kablage. Kontakterna är försedda med löstagbara brytskydd, vilket möjliggör montering av Neutrik Ethercon kontaktdonsskal som NE8MC-B (tillbehör).

Kabeln stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit.

- * 90m kontakterad CAT6U/UTPkabel med sling
- * Robust lättviktsvinda med broms
- * 5m kontakterad sling
- * 6,6mm ytterdiameter

- * Förmonterad krympslang / egen märkning
- * RJ45-kontakter (hane x 2)
 - Kabeltyp: CAT6 UTP Kabellängd: 90m
 - Kontakter: RJ45 med löstagbart brytskydd Längd/sling: 5m
 - Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm Stöder upp till 10GBase-T gigabit

ST5110680195 ProCab PRX606/90 4940 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX656/50

ProCab PRX656/50 Komplet vinda med sling, dubbelskärmad CAT6A kabel, 50m

Procab PRX656/50 är en högflexibel CAT6A S/FTP-kabel monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms), med totalt 5m sling uppspolad på sidobygeln. Sling-längden ingår i totallängden.

Kabeln är Procabs högflexibla BCT65S, som har dubbla skärmar samt utökad bandbredd och förbättrad immunitet mot externa störkällor från externa enheter.

Kombinationen med hårda och fasta inre mantelmateriale och det mjuka yttremantelmaterialet ger stor flexibilitet, även efter många gångers avlindning. Försedd med förmonterade Neutrik Ethercon kontaktdonsskal, NE8MC-B.

Kabeln stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit.

- * Tålig vinda (CDM310)
- * 5m sling
- * Dubbelskärmad kabel, CAT6A S/FTP
- * Neutrik Ethercon kontaktdonsskal förmonterade
- * 50m längd
- * Low Smoke



ST5110680211 ProCab PRX656/50 5495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX656/70

ProCab PRX656/70 Komplet vinda med sling, dubbelskärmad CAT6A kabel, 70m

Procab PRX656/70 är en högflexibel CAT6A S/FTP-kabel monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms), med totalt 5m sling uppspolad på sidobygeln. Sling-längden ingår i totallängden.

Kabeln är Procabs högflexibla BCT65S, som har dubbla skärmar samt utökad bandbredd och förbättrad immunitet mot externa störkällor från externa enheter.

Kombinationen med hårda och fasta inre mantelmateriale och det mjuka yttremantelmaterialet ger stor flexibilitet, även efter många gångers avlindning. Försedd med förmonterade Neutrik Ethercon kontaktdonsskal, NE8MC-B.

Kabeln stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit.

- * Tålig vinda (CDM310)
- * 5m sling
- * Dubbelskärmad kabel, CAT6A S/FTP



- * Neutrik Ethercon kontaktdonskal förmonterade
 - * 70m längd
 - * Low Smoke
-

ST5110680229 ProCab PRX656/70 6370 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab PRX656/90

ProCab PRX656/90 Komplet vinda med sling, dubbelskärmad CAT6A kabel, 90m

Procab PRX656/90 är en högflexibel CAT6A S/FTP-kabel monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms), med totalt 5m sling uppspolad på sidobygeln. Sling-längden ingår i totallängden.

Kabeln är Procabs högflexibla BCT65S, som har dubbla skärmar samt utökad bandbredd och förbättrad immunitet mot externa störkällor från externa enheter.

Kombinationen med hårda och fasta inre mantelmateriale och det mjuka ytttermantelmaterialet ger stor flexibilitet, även efter många gångers avlindning. Försedd med förmonterade Neutrik Ethercon kontaktdonsskal, NE8MC-B.

Kabeln stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit.

- * Tålig vinda (CDM310)
- * 5m sling
- * Dubbelskärmad kabel, CAT6A S/FTP
- * Neutrik Ethercon kontaktdonsskal förmonterade
- * 90m längd
- * Low Smoke



ST5110680237 ProCab PRX656/90 7870 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar