



# Univox® P-Loop 2.0

Portabel hörslinga för upp till 150m<sup>2</sup>

## Egenskaper

- Toppmmodern slingteknologi
- Robust väska med hjul och teleskophandtag
- Två-stegs AGC för hög ljudkvalité
- Två XLR kontakter för mikrofon/line
- RCA line ingång
- RCA line utgång
- Lysdioder som visar nätslutning, innivå och slingström
- Automatisk nätsäkring
- Kortslutningssäker
- Trådlösa mikrofonalternativ

## Användningsområden

- Hotell
- Konferenscenter
- Mässor
- Skolor
- Kontor
- Hörselorganisationer
- Tillfälliga event-anläggningar



## Mobil tillgänglighet!

Vår enkla åsikt är att ett portabelt slingsystem ska leverera samma kvalité till brukaren som ett fast installerat system.

Univox P-Loop 2.0 prestanda är lika hög som vårt hos övriga sortiment av professionella slingförstärkare beträffande fältstyrka och ljudkvalité. Oavsett om ni använder ett portabelt eller fast installerat slingsystem bör användarnas förväntningar på ljudkvalité kunna vara desamma. Så enkelt är det.

Detta system har allt det ni som lokalägare eller mötessamordnare behöver för att upprätta ett professionellt slingsystem med mycket varierande funktioner och användningsområden. Ni kommer att möjligheten att tillhandahålla ett mobilt system som både uppfyller och överträffar samtliga krav på tillgänglighet samt era hörapparatbrukande gästers förväntningar.

Slingväskan är utrustad med en kompakt men avancerad inbyggd slingförstärkare samt en kabelvinda 35 meters slingkabel som mycket lätt kan dras ut och sedan enkelt rullas upp igen. En 15 meters förlängningskabel samt vårt test och avlyssningsinstrument, Univox Listener, finns med i standardutförande.

Väskan kan levereras med professionella inbyggda trådlösa mikrofonssystem med varierande mikrofonalternativ.

Externa ljudkällor kan enkelt kopplas till någon av P-Loop 2.0 fantomspänningsförsedda XLR kontakter eller till dess RCA line ingång. Ljudsignalen från slingväskan kan också kopplas vidare till ett externt ljudsystem via en RCA line utgång.

Vår inbyggda två-stegs AGC-kontroll och reglerande utgångs-AGC ger ett stabilt ljud med hög taluppfattbarhet även i svåra ljudmiljöer.

Univox P-Loop 2.0 uppfyller IEC 60118-4 krav på fältstyrkenivå för slingor upp till 150m<sup>2</sup>.

# Univox® P-Loop 2.0



## Produktöversikt

<b>Nätanslutning</b>		110-240V AC / 12-24V DC
<b>Täckyta</b>		Upp till 150m <sup>2</sup>
<b>Slinganslutning</b>		6.35mm
<b>Slingutgång</b>	Max ström	16App
	Max spänning	24Vpp
	Frekvensomfång	70-5000Hz +/-3dB
	Distortion	< 1%
<b>Ingångar</b>	Vänster Mic	XLR: 1.5-185mVrms (24V fantomspänning)
	Höger Line	XLR: 45mV-5Vrms
	Line	RCA 75mV-10V
<b>Output</b>	out	RCA
<b>Två-stegs AGC</b>	Reglerområde	40-70dB
	Insvingningstid	2-500ms
	Utsvingningstid	0,5-20dB/s
<b>Reglage/kontroller</b>	XLR(Mic/Line) ingångar samt slingström	
<b>Indikeringar</b>	Nätanslutning	Gul
	Slingström	Blå
	Rätt insignalnivå	Grön
<b>Mått/Vikt</b>	Dimensioner	450x460x195mm (HxBxD)
	Vikt	8-10kg

Art nr	Beskrivning
212031	Slingväska med förstärkare + kabelvinda med 35m slingkabel + Univox Listener + 15m förlängningskabel. Detta grundutförande kan beställas separat alternativt utrustas med tillbehör efter eget behov. Se tillbehör nedan.
212031A	212031 + EJ-701DR diversitymottagare, 1 mottagare + EJ-701TM handmikrofon med kondensator kapsel inkl. laddare
212031B	212031 + EJ-701DR diversitymottagare, 1 mottagare + EJ-7XT ficksändare + HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-702 laddstation
212031C	212031 + EJ-702DR diversitymottagare, 2 mottagare + EJ-701TM handmikrofon + EJ-7XT ficksändare + HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-702 laddstation
212031D	212031 + EJ-702DR diversitymottagare, 2 mottagare + 2st EJ-7XT ficksändare + 2st HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-707 laddstation

## Tillbehör

Art nr	Beskrivning
506701	EJ-701DR, Diversitymottagare, 1 mottagare
506702	EJ-702DR, Diversitymottagare, 2 mottagare
502701	EJ-701TM, Handmikrofon, kondensator kapsel
502707	EJ-7XT, Ficksändare
582701	Laddare för EJ-701TM, 5V/1A
582702	HDC-702, Laddstation för 1 EJ-7XT/EJ-7R och 1 EJ-701TM
582707	HDC-707, Laddstation för 2 EJ-7XT/EJ-7R
582050	HM-50C, Headsetmikrofon för EJ-7XT, svart
582060	HM-60C, Headsetmikrofon för EJ-7XT, hudfärg., dubb. krokar
582061	HS-06X, Headsetmikrofon för EJ-7XT, hudfärgad, enkel krok
582090	LM-90C, Myggmikrofon för EJ-7XT, svart
582093	13T mini-XLR, Konferensmikrofon för EJ-7XT, kabel 25cm
241205	JTS NX-9, Handhållen elektretmikrofon, XLR hane, exkl. kabel
281017	Mikrofonsladd, XLR hane till XLR hona, 1,5m
584368	Mikrofonhållare för EJ-701TM, svart
504501	GPA-500W-1CH, Trådlös högtalare, 30W, 1 mottagare
504502	GPA-500W-2CH, Trådlös högtalare, 30W, 2 mottagare



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från [www.univox.eu/www.edin.se](http://www.univox.eu/www.edin.se), Produktdatabank. Vid behov kan reservdelistor och annan teknisk dokumentation beställas via [support@edin.se](mailto:support@edin.se).